



TECHNISCHE DATEN

- Zweiteiliger Gelenkarm + Teleskoparm + jib
- Schwenkbereich von 330°
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerung der Bühne
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerung der Raupen
- Motorstart und -stopp im Korb
- Korbmasse 1'300 x 700 x 1'100 mm
- Korbnivellierung durch hydraulisches Parallelogramm
- Steigfähigkeit 31°
- Honda-Benzinmotor 15 PS
- Zusätzlich Elektromotor 220V 1.5 kW
- 4 hydraulische Stützen mit Überwachung
- 220 V Steckdose im Korb
- Überlastkontrolle im Korb
- Standardlackierung blau oder weiss

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- Hacken für Sicherungsgurte im Korb
- Not-Aus – Tasten im Korb und am Boden
- Manuelle Notabsenkung durch Pumpe
- Rückschlagventile an allen Zylindern
- Drosselventile zum Schutz des Hydrauliksystems
- Akustisches Warnsignal beim Fahren mit den Raupen und beim Drehen des Turmes
- Automatische Bremsen am Fahrwerk
- Stundenzähler
- Gebrauchs- und Wartungsanweisung
- CE – Prüfung

ZUBEHÖR

- Sonderlackierung
- Luft- und Wasserschlauch zum Korb
- Hydraulisch verbreiterbares Fahrwerk

